

Schläuche

Förderschlauch aus PVC

Beschreibung:

Förderschlauch (transparent) mit Drahtspirale
20 m - Rollen
temperaturbeständig von -15 bis 65°C

Artikelnummer	Durchmesser (mm)
SCH-01-PVC-038	38
SCH-01-PVC-040	40
SCH-01-PVC-045	45
SCH-01-PVC-050	50
SCH-01-PVC-060	60




Förderschlauch aus reinem Polyurethan

Beschreibung:

mit eingegossener kupferfarbiger Stahldrahtwendel
20 m - Rollen
temperaturbeständig von 0 bis 70°C

Artikelnummer	Wandstärke (mm)	Durchmesser (mm)
SCH-01-PVC-14-038	1,4	38
SCH-02-PUR-14-040	1,4	40
SCH-02-PUR-20-040	2	40
SCH-02-PUR-14-045	1,4	45
SCH-02-PUR-14-050	1,4	50
SCH-02-PUR-20-050	2	50
SCH-02-PUR-14-060	1,4	60
SCH-02-PUR-20-060	2	60
SCH-02-PUR-14-076	1,4	76
SCH-02-PUR-14-080	1,4	80
SCH-02-PUR-20-090	2	90
SCH-02-PUR-14-100	1,4	100
SCH-02-PUR-20-110	2	110



Förderschlauch aus PVC

Beschreibung:

Förderschlauch mit elfenbeinfarbiger Kunststoffhartspirale und umlaufender Kupferlitze
20 m - Rollen
temperaturbeständig von -15 bis 65°C

Artikelnummer	Durchmesser
	(mm)
SCH-03-PVC-040	40
SCH-03-PVC-050	50
SCH-03-PVC-060	60



Förderschlauch aus PVC und PU-Innenbeschichtung

Beschreibung:

Förderschlauch mit elfenbeinfarbiger Kunststoffhartspirale und umlaufender Kupferlitze
20 m - Rollen
temperaturbeständig von -15 bis 65°C

Artikelnummer	Durchmesser
	(mm)
SCH-03-PVC-PUR-06-030	30
SCH-03-PVC-PUR-06-040	40
SCH-03-PVC-PUR-06-050	50
SCH-03-PVC-PUR-06-060	60



Schlauchselle

Beschreibung:

Schlauchselle aus Stahl, verzinkt
mit Schneckengewinde
Schellenbreite 12 mm

Artikelnummer	Spannbereich
	(mm)
SCH-SHELLE12-040-060-VZ	40-60
SCH-SHELLE12-060-080-VZ	60-80
SCH-SHELLE12-070-090-VZ	70-90
SCH-SHELLE12-090-110-VZ	90-110

